



ООО "ТМ-Урал"

г. Екатеринбург, ул. Высоцкого 40А тел +7(343)385-99-10

e-mail: torg@tmural.ru www.tmural.ru

17.01.2017

№ п/п	Наименование оборудования	Модель	Производитель	Габаритные размеры	Цена (евро)
1064	Аппараты шоковой заморозки				
1065	Аппарат шоковой заморозки, 3 GN 1/1, 0.49 кВт, 230В, Т охлаждения +90°+3°C = 10 кг, Т заморозки +90°-18°C = 5 кг, электронная панель управления, с щупом	BASIC ABF 03	EVERLASTI NG (Италия)	640*700*530	2 955
1066	Аппарат шоковой заморозки, 5 GN 1/1, 0.75 кВт, 230В, Т охлаждения +90°+3°C = 20 кг, Т заморозки +90°-18°C = 12 кг, электронная панель управления, с щупом	BASIC ABF 05	EVERLASTI NG (Италия)	760*700*850	3 866
1067	Аппарат шоковой заморозки, 5 GN 1/1, 0.75 кВт, 230В, Т охлаждения +90°+3°C = 22 кг, Т заморозки +90°-18°C = 14 кг, электронная панель управления, с щупом	PROF ABF 05	EVERLASTI NG (Италия)	780*800*980	4 622
1068	Аппарат шоковой заморозки, 10 GN 1/1, 1.595 кВт, 380В, Т охлаждения +90°+3°C = 30 кг, Т заморозки +90°-18°C = 20 кг, электронная панель управления, с щупом	PROF ABF 10	EVERLASTI NG (Италия)	780*800*1460	6 250
1069	Аппарат шоковой заморозки, 15 GN 1/1, 3.8 кВт, 380В, Т охлаждения +90°+3°C = 50 кг, Т заморозки +90°-18°C = 30 кг, электронная панель управления, с щупом	PROF ABF 15	EVERLASTI NG (Италия)	780*800*1840	8 042
1070	Аппарат шоковой заморозки, 5 уровней GN 1/1 или 600x400, 1,27кВт, 230В, Т охлаждения +70°+3°C = 16 кг, Т заморозки +70°-18°C = 12 кг, электронная панель управления, в комплекте: щуп, решетка 600x400мм, решетка 530x325мм, вес нетто 86 кг, вес брутто 107 кг	ALEXANDER 5T, арт. 66350020	STUDIO-54 (Италия)	750x700x850	3 123
1071	Аппарат шоковой заморозки, 10 уровней GN 1/1 или 600x400, 2,14кВт, 400В, Т охлаждения +70°+3°C = 38 кг, Т заморозки +70°-18°C = 25 кг, электронная панель управления, в комплекте: щуп, решетка 600x400мм, решетка 530x325мм, вес нетто 168 кг, вес брутто 190 кг	ALEXANDER 10T, арт. 66350030	STUDIO-54 (Италия)	770x800x1520	5 681
1072	Аппарат шоковой заморозки, 15 уровней GN 1/1 или 600x400, 2,73кВт, 400В, Т охлаждения +70°+3°C = 60 кг, Т заморозки +70°-18°C = 45 кг, электронная панель управления, в комплекте: щуп, решетка 600x400мм, решетка 530x325мм, вес нетто 191 кг, вес брутто 216 кг	ALEXANDER 15T, арт. 66350040	STUDIO-54 (Италия)	770x800x1870	6 881
1073	Аппарат шоковой заморозки, вместимость 5xGN1/1 или (600x400), производительность +70С..+3С -18кг, +70С..-18С -14кг, объем 169л., вентилируемое охлаждение, автоматическая оттайка, R404а, цифровой термометр, щуп, климатический класс до +38С, внутренний размер камеры 660x640x400мм, расстояние между уровнями 70мм, потребляемая мощность 1,2кВт, 220В, R404а, вес нетто 116 кг	D5	Forcool (Китай)	800x815x1015	\$2 723
1074	Аппарат шоковой заморозки, вместимость 10xGN1/1 или (600x400)+70С..+3С -40кг, +70С..-18С -28кг, объем 241,2л., вентилируемое охлаждение, автоматическая оттайка, R404а, цифровой термометр, щуп, климатический класс до +38С, внутренний размер камеры 660x640x870мм, расстояние между уровнями 70мм, потребляемая мощность 1,5кВт, 220В, R404а, вес нетто 150 кг	D10	Forcool (Китай)	800x815x1645	\$3 317
1075	Аппарат шоковой заморозки, вместимость 6GN 1/1 или 600x400мм., производительность +90..+3С - 30кг, +90..-18С - 25кг., электронная панель управления, трехсенсорный термощуп, климатический класс до +32С, 400В, 1,94кВт, R404а	Air-O-Chill 61 (726346)	Electrolux (Италия)	897x1007x1060	8 008
1076	Аппарат шоковой заморозки, вместимость 10GN 1/1 или 600x400мм., производительность +90..+3С - 50кг, +90..-18С - 50кг., электронная панель управления, трехсенсорный термощуп, климатический класс до +32С, 400В, 4,26кВт, R404а	Air-O-Chill 101 (726305)	Electrolux (Италия)	895x1007x1730	10 253
1077	Аппарат шоковой заморозки, вместимость 6GN, 1/1производительность +90..+3С - 12,5кг, +90..-18С - 7кг., электронная панель управления, односенсорный термощуп, климатический класс до +32С, 230В, 0,89кВт, R404а	Air-O-Chill 6GN 1/1 Crosswise (726659)	Electrolux (Италия)	780x840x1060	4 750
1078	Аппарат шоковой заморозки, вместимость 10GN, 1/1производительность +90..+3С - 32кг, +90..-18С - 28кг., электронная панель управления, односенсорный термощуп, климатический класс до +32С, 400В, 1,59кВт, R404а	Air-O-Chill 10GN 1/1 Crosswise (726629)	Electrolux (Италия)	820x880x1800	7 218

1079	Аппарат шоковой заморозки, 5 уровней GN 1/1, Т охлаждения +90°+3°C = 14 кг, Т заморозки +90°-18°C = 10 кг, электронная панель управления, в комплекте: шуп, толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С, корпус из нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 1,5 кВт, электрическая мощность 0,88кВт вес нетто 80 кг 230В R404а	W5TGO	Coldline (Италия)	710x700x840	2 753
1080	Аппарат шоковой заморозки, 10 уровней GN 1/1, Т охлаждения +90°+3°C = 40 кг, Т заморозки +90°-18°C = 28 кг, электронная панель управления, в комплекте: шуп, толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С, корпус из нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 5,2 кВт, электрическая мощность 3,34кВт вес нетто 140 кг 400В R404а	W10TGN	Coldline (Италия)	780x800x1545	5 529
1081	Аппарат шоковой заморозки, 14 уровней GN 1/1, Т охлаждения +90°+3°C = 50 кг, Т заморозки +90°-18°C = 35 кг, электронная панель управления, в комплекте: шуп, толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С, корпус из нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 6 кВт, электрическая мощность 3,44кВт вес нетто 160 кг 400В R404а	W14TGN	Coldline (Италия)	780x800x1765	6 321
1082	Аппарат шоковой заморозки, 3 уровня GN 1/1, Т охлаждения +90°+3°C = 7 кг, Т заморозки +90°-18°C = 5 кг, электронная панель управления, толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С, корпус из нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 0,6 кВт, электрическая мощность 0,36кВт, вес нетто 50 кг 230В R404а	W3TGO	Coldline (Италия)	625x600x421	1 977
1083	Аппарат шоковой заморозки, 6 уровней GN 1/1, Т охлаждения +90°+3°C = 18 кг, Т заморозки +90°-18°C = 14 кг, электронная панель управления, в комплекте: шуп, толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С, корпус из нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 1,75 кВт, электрическая мощность 1,08кВт вес нетто 100 кг 230В R404а	W6TGN	Coldline (Италия)	710x700x900	3 686
1084	Аппарат шоковой заморозки, 7 уровней GN 1/1, Т охлаждения +90°+3°C = 25 кг, Т заморозки +90°-18°C = 18 кг, электронная панель управления, в комплекте: шуп, толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С, корпус из нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 2 кВт, электрическая мощность 1,09кВт вес нетто 110 кг 230В R404а	W7TGN	Coldline (Италия)	710x700x1080	4 158
1085	Аппарат шоковой заморозки, 20 уровней GN 1/1, Т охлаждения +90°+3°C = 80 кг, Т заморозки +90°-18°C = 55 кг, электронная панель управления, в комплекте: шуп, толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С, корпус из нержавеющей стали AISI 304, вес нетто 170 кг 400В R404а	W20TGN	Coldline (Италия)	810x1015x2085	12 196
1086	Аппарат шоковой заморозки, 5 уровней 600x400, Т охлаждения +90°+3°C = 14 кг, Т заморозки +90°-18°C = 10 кг, электронная панель управления, в комплекте: шуп, толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С, корпус из нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 1,5 кВт, электрическая мощность 0,88 кВт вес нетто 80 кг 230В R404а	W5TEO	Coldline (Италия)	780x800x840	3 214
1087	Аппарат шоковой заморозки, 6 уровней 600x400, Т охлаждения +90°+3°C = 18 кг, Т заморозки +90°-18°C = 14 кг, электронная панель управления, в комплекте: шуп, толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С, корпус из нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 1,75 кВт, электрическая мощность 1,08 кВт вес нетто 100 кг 230В R404а	W6TEN	Coldline (Италия)	780x800x900	3 875
1088	Аппарат шоковой заморозки, 7 уровней 600x400, Т охлаждения +90°+3°C = 25 кг, Т заморозки +90°-18°C = 18 кг, электронная панель управления, в комплекте: шуп, толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С, корпус из нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 2 кВт, электрическая мощность 1,09 кВт вес нетто 110 кг 230В R404а	W7TEN	Coldline (Италия)	780x800x1080	4 348
1089	Аппарат шоковой заморозки, 10 уровней 600x400, Т охлаждения +90°+3°C = 40 кг, Т заморозки +90°-18°C = 28 кг, электронная панель управления, в комплекте: шуп, толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С, корпус из нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 5,2 кВт, электрическая мощность 3,34 кВт вес нетто 140 кг 400В R404а	W10TEN	Coldline (Италия)	780x800x1545	5 871
1090	Аппарат шоковой заморозки, 14 уровней 600x400, Т охлаждения +90°+3°C = 50 кг, Т заморозки +90°-18°C = 35 кг, электронная панель управления, в комплекте: шуп, толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С, корпус из нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 6 кВт, электрическая мощность 3,44 кВт вес нетто 160 кг 400В R404а	W14TEN	Coldline (Италия)	780x800x1765	6 712
1091	Аппарат шоковой заморозки, 20 уровней 600x400, Т охлаждения +90°+3°C = 80 кг, Т заморозки +90°-18°C = 55 кг, электронная панель управления, в комплекте: шуп, толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С, корпус из нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 9,7 кВт, электрическая мощность 5,59 кВт вес нетто 170 кг 400В R404а	W20TEN	Coldline (Италия)	810x1015x2085	12 196

1101	Универсальный аппарат шоковой заморозки с увлажнителем (функции: шоковая заморозка, замораживание, хранение, расстойка и размораживание), 14 уровней GN 1/1 или 600x400, Т охлаждения +90°+3°C = 60 кг, Т заморозки +90°-18°C = 40 кг, электронная панель управления, в комплекте: шуп, толщина изоляции 60мм, климатический класс до +43С, корпус из нержавеющей стали AISI 304, мощность охлаждения 6 кВт, электрическая мощность 3,44 кВт, вес нетто 170 кг, 400В, R404a	W14F	Coldline (Италия)	780x859x1765	11 870
1102	Холодильные столы				
1103	Морозильный стол (-10...-20С), 2 двери, снаружи нержавеющая сталь, внутри рельефный алюминий, автоматическая оттайка, вентилируемое охлаждение, объем 314л., 2 полки, толщина изоляции 60мм, электронный термостат и цифровой дисплей, климатический класс до +32С, потребление 6,8 кВт*ч/сутки, 220В, R404a, вес нетто 103 кг	GN2100BT	Forcool (Китай)	1360x700x860	\$1 239
1104	Холодильный стол (-2...+8С), 2 двери, снаружи нержавеющая сталь, внутри рельефный алюминий, автоматическая оттайка, вентилируемое охлаждение, объем 314л., 2 полки, толщина изоляции 60мм, электронный термостат и цифровой дисплей, климатический класс до +43С, потребление 2,6 кВт*ч/сутки, 220В, R134a, вес нетто 98 кг	GN2100TN	Forcool (Китай)	1360x700x860	\$1 082
1105	Морозильный стол (-10...-20С), 3 двери, снаружи нержавеющая сталь, внутри рельефный алюминий, автоматическая оттайка, вентилируемое охлаждение, объем 465л., 2 полки, толщина изоляции 60мм, электронный термостат и цифровой дисплей, климатический класс до +32С, потребление 7,6 кВт*ч/сутки, 220В, R404a, вес нетто 136 кг	GN3100BT	Forcool (Китай)	1795x700x860	\$1 371
1106	Холодильный стол (-2...+8С), 3 двери, снаружи нержавеющая сталь, внутри рельефный алюминий, автоматическая оттайка, вентилируемое охлаждение, объем 465л., 2 полки, толщина изоляции 60мм, электронный термостат и цифровой дисплей, климатический класс до +43С, потребление 3,6 кВт*ч/сутки, 220В, R134a, вес нетто 134 кг	GN3100TN	Forcool (Китай)	1795x700x860	\$1 147
1107	Морозильный стол (-10...-20С), 2 двери, снаружи нержавеющая сталь, внутри рельефный алюминий, автоматическая оттайка, вентилируемое охлаждение, объем 260л., 2 полки, толщина изоляции 60мм, электронный термостат и цифровой дисплей, климатический класс до +32С, потребление 6,3 кВт*ч/сутки, 220В, R404a, вес нетто 95 кг	SNACK2100BT	Forcool (Китай)	1360x600x860	\$1 244
1108	Холодильный стол (-2...+8С), 2 двери, снаружи нержавеющая сталь, внутри рельефный алюминий, автоматическая оттайка, вентилируемое охлаждение, объем 260л., 2 полки, толщина изоляции 60мм, электронный термостат и цифровой дисплей, климатический класс до +43С, потребление 2,4 кВт*ч/сутки, 220В, R134a, вес нетто 88 кг	SNACK2100TN	Forcool (Китай)	1360x600x860	\$1 020
1109	Морозильный стол (-10...-20С), 3 двери, снаружи нержавеющая сталь, внутри рельефный алюминий, автоматическая оттайка, вентилируемое охлаждение, объем 386л., 2 полки, толщина изоляции 60мм, электронный термостат и цифровой дисплей, климатический класс до +32С, потребление 7,3 кВт*ч/сутки, 220В, R404a, вес нетто 135 кг	SNACK3100BT	Forcool (Китай)	1795x600x860	\$1 392
1110	Холодильный стол (-2...+8С), 3 двери, снаружи нержавеющая сталь, внутри рельефный алюминий, автоматическая оттайка, вентилируемое охлаждение, объем 260л., 2 полки, толщина изоляции 60мм, электронный термостат и цифровой дисплей, климатический класс до +43С, потребление 3,4 кВт*ч/сутки, 220В, R134a, вес нетто 125 кг	SNACK3100TN	Forcool (Китай)	1795x600x860	\$1 159
1111	Холодильный стол, корпус из нержавеющей стали, 2 двери, гастронормированный (GN 1/1), t = -2...+8 С, объем 282л, 4,7кВт/сутки, 220В, хладагент R134А, хладопроизв. 350Вт	GN2100TN	FORCAR (Италия)	1360x700x850	1 726
1112	Морозильный стол, корпус из нержавеющей стали, 2 двери, гастронормированный (GN 1/1), t = -18...-22 С, объем 282л, 9кВт/сутки, 220В, хладагент R404А, хладопроизв. 700Вт	GN2100BT	FORCAR (Италия)	1360x700x850	2 117
1113	Холодильный стол, корпус из нержавеющей стали, 3 двери, гастронормированный (GN 1/1), t = -2...+8 С, объем 417л, 4,7кВт/сутки, 220В, хладагент R134А, хладопроизв. 350Вт	GN3100TN	FORCAR (Италия)	1795x700x850	2 052
1114	Морозильный стол, корпус из нержавеющей стали, 3 двери, гастронормированный (GN 1/1), t = -18...-22 С, объем 417л, 9кВт/сутки, 220В, хладагент R404А, хладопроизв. 750Вт	GN3100BT	FORCAR (Италия)	1795x700x850	2 447
1115	Холодильный стол, корпус из нержавеющей стали, 4 двери, гастронормированный (GN 1/1), t = -2...+8 С, объем 553л, 5,4кВт/сутки, 220В, хладагент R134А, хладопроизв. 350Вт	GN4100TN	FORCAR (Италия)	2230x700x850	2 426
1116	Морозильный стол, корпус из нержавеющей стали, 4 двери, гастронормированный (GN 1/1), t = -18...-22 С, объем 553л, 9кВт/сутки, 220В, хладагент R404А, хладопроизв. 750Вт	GN4100BT	FORCAR (Италия)	2230x700x850	2 768

1117	Холодильный стол, корпус из нержавеющей стали, 2 стеклянных двери, гастронормированный (GN 1/1), t = -2...+8 С, объем 282л, 4.7кВт/сутки, 220В, хладагент R134А, хладагент, 350Вт	GN2100TNG	FORCAR (Италия)	1360x700x850	1 822
1118	Холодильный стол SNACK EC без борта, ручки алюм., корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = 0...+8 (при внешней температуре до 30С), объем 250 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1 решетка 430x325мм x дверь, высота ножек регулируется 145-185 мм. R 40	DAIQUIRI 1260x600, арт. 66133005	STUDIO-54 (Италия)	1260x600x850	1 814
1119	Холодильный стол SNACK EC с бортом, ручки алюм., корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = 0...+8 (при внешней температуре до 30С), объем 250 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1 решетка 430x325мм x дверь, высота ножек регулируется 145-185 мм. R 404	DAIQUIRI 1260x600, арт. 66133010	STUDIO-54 (Италия)	1260x600x850+100	1 900
1120	Холодильный стол SNACK EC без столешницы, ручки алюм., корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = 0...+8 (при внешней температуре до 30С), объем 250 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1 решетка 430x325мм x дверь, высота ножек регулируется 145-185 мм.	DAIQUIRI 1260x600, арт. 66133015	STUDIO-54 (Италия)	1260x600x810	1 737
1121	Холодильный стол гастронормированный EC без борта, ручки алюм., корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = 0...+8 (при внешней температуре до 30С), объем 300 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1 решетка 530x325мм x дверь, высота ножек регулируется 14	DAIQUIRI 1260x700, арт. 66130010	STUDIO-54 (Италия)	1260x700x850	1 848
1122	Холодильный стол гастронормированный EC с бортом, ручки алюм., корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = 0...+8 (при внешней температуре до 30С), объем 300 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1 решетка 530x325мм x дверь, высота ножек регулируется 145	DAIQUIRI 1260x700, арт. 66130012	STUDIO-54 (Италия)	1260x700x850+100	1 934
1123	Холодильный стол гастронормированный EC без столешницы, ручки алюм., корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = 0...+8 (при внешней температуре до 30С), объем 300 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1 решетка 530x325мм x дверь, высота ножек регулирует	DAIQUIRI 1260x700, арт. 66130014	STUDIO-54 (Италия)	1260x700x810	1 771
1124	Холодильный стол гастронормированный STANDARD STATIC без борта, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = +2...+8 (при внешней температуре до 30С), объем 300 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1 решетка 530x325мм x дверь, высота ножек регулируется 1	DAIQUIRI GN ST 1260x700, арт. 66105120	STUDIO-54 (Италия)	1260x700x850	2 191
1125	Холодильный стол гастронормированный STANDARD STATIC с бортом, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = +2...+8 (при внешней температуре до 30С), объем 300 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1 решетка 530x325мм x дверь, высота ножек регулируется 14	DAIQUIRI GN ST 1260x700, арт. 66105125	STUDIO-54 (Италия)	1260x700x850+100	2 277
1126	Холодильный стол гастронормированный STANDARD STATIC без столешницы, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = +2...+8 (при внешней температуре до 30С), объем 300 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1 решетка 530x325мм x дверь, высота ножек регулирует	DAIQUIRI GN ST 1260x700, арт. 66105130	STUDIO-54 (Италия)	1260x700x810	2 114
1127	Холодильный стол гастронормированный STANDARD VENTILATED без борта, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = 0...+8 (при внешней температуре до 30С), объем 300 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1 решетка 530x325мм x дверь, высота ножек регулируетс	DAIQUIRI GN VT 1260x700, арт. 66103500	STUDIO-54 (Италия)	1260x700x850	2 020
1128	Холодильный стол гастронормированный STANDARD VENTILATED с бортом, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = 0...+8 (при внешней температуре до 30С), объем 300 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1 решетка 530x325мм x дверь, высота ножек регулируется	DAIQUIRI GN VT 1260x700, арт. 66103505	STUDIO-54 (Италия)	1260x700x850+100	2 105
1129	Холодильный стол гастронормированный STANDARD VENTILATED без столешницы, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = 0...+8 (при внешней температуре до 30С), объем 300 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1 решетка 530x325мм x дверь, высота ножек регули	DAIQUIRI GN VT 1260x700, арт. 66103510	STUDIO-54 (Италия)	1260x700x810	1 943
1130	Морозильный стол гастронормированный STANDARD VENTILATED без борта, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = -18...-20 (при внешней температуре до 30С), объем 300 л, 0,40кВт, 220В, в комплекте 1 решетка 530x325мм x дверь, высота ножек регулиру	DAIQUIRI GN VT 1260x700, арт. 66104310	STUDIO-54 (Италия)	1260x700x850	2 534
1131	Морозильный стол гастронормированный STANDARD VENTILATED с бортом, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = -18...-20 (при внешней температуре до 30С), объем 300 л, 0,40кВт, 220В, в комплекте 1 решетка 530x325мм x дверь, высота ножек регулирует	DAIQUIRI GN VT 1260x700, арт. 66104315	STUDIO-54 (Италия)	1260x700x850+100	2 620
1132	Морозильный стол гастронормированный STANDARD VENTILATED без столешницы, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 2 двери, t = -18...-20 (при внешней температуре до 30С), объем 300 л, 0,40кВт, 220В, в комплекте 1 решетка 530x325мм x дверь, высота ножек рег	DAIQUIRI GN VT 1260x700, арт. 66104320	STUDIO-54 (Италия)	1260x700x810	2 457
1133	Холодильный стол гастронормированный STANDARD STATIC без борта, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 3 двери, t = +2...+8 (при внешней температуре до 30С), объем 460 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1 решетка 530x325мм x дверь, высота ножек регулируется 1	DAIQUIRI GN ST 1720x700, арт. 66105300	STUDIO-54 (Италия)	1720x700x850	2 632

1134	Холодильный стол gastronормированный STANDARD STATIC с бортом, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 3 двери, t = +2...+8 (при внешней температуре до 30С), объем 460 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1 решетка 530х325мм х дверь. высота ножек регулируется 14	DAIQUIRI GN ST 1720х700, арт. 66105305	STUDIO-54 (Италия)	1720х700х850+1 00	2 735
1135	Холодильный стол gastronормированный STANDARD STATIC без столешницы, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 3 двери, t = +2...+8 (при внешней температуре до 30С), объем 460 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1 решетка 530х325мм х дверь. высота ножек регулируется	DAIQUIRI GN ST 1720х700, арт. 66105310	STUDIO-54 (Италия)	1720х700х810	2 546
1136	Холодильный стол gastronормированный STANDARD VENTILATED без борта, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 3 двери, t = 0...+8 (при внешней температуре до 30С), объем 460 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1 решетка 530х325мм х дверь. высота ножек регулируется	DAIQUIRI GN VT 1720х700, арт. 66103680	STUDIO-54 (Италия)	1720х700х850	2 332
1137	Холодильный стол gastronормированный STANDARD VENTILATED с бортом, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 3 двери, t = 0...+8 (при внешней температуре до 30С), объем 460 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1 решетка 530х325мм х дверь. высота ножек регулируется	DAIQUIRI GN VT 1720х700, арт. 66103685	STUDIO-54 (Италия)	1720х700х850+1 00	2 435
1138	Холодильный стол gastronормированный STANDARD VENTILATED без столешницы, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 3 двери, t = 0...+8 (при внешней температуре до 30С), объем 460 л, 0,29кВт, 220В, в комплекте 1 решетка 530х325мм х дверь. высота ножек регулируется	DAIQUIRI GN VT 1720х700, арт. 66103690	STUDIO-54 (Италия)	1720х700х810	2 246
1139	Морозильный стол gastronормированный STANDARD VENTILATED без борта, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 3 двери, t = -18...-20 (при внешней температуре до 30С), объем 460 л, 0,40кВт, 220В, в комплекте 1 решетка 530х325мм х дверь. высота ножек регулируется	DAIQUIRI GN VT 1720х700, арт. 66104490	STUDIO-54 (Италия)	1720х700х850	3 361
1140	Морозильный стол gastronормированный STANDARD VENTILATED с бортом, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 3 двери, t = -18...-20 (при внешней температуре до 30С), объем 460 л, 0,40кВт, 220В, в комплекте 1 решетка 530х325мм х дверь. высота ножек регулируется	DAIQUIRI GN VT 1720х700, арт. 66104495	STUDIO-54 (Италия)	1720х700х850+1 00	3 463
1141	Морозильный стол gastronормированный STANDARD VENTILATED без столешницы, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, 3 двери, t = -18...-20 (при внешней температуре до 30С), объем 460 л, 0,40кВт, 220В, в комплекте 1 решетка 530х325мм х дверь. высота ножек регулируется	DAIQUIRI GN VT 1720х700, арт. 66104500	STUDIO-54 (Италия)	1720х700х810	3 275
1142	Холодильные шкафы				
1143	Холодильный шкаф, 1 дверь, gastronормированный (GN 2/1), t = -2...+8 С, объем 650л, 4.7кВт/сутки, 220В, хладагент R134А, хладопроизв. 350Вт	GN650TN	FORCAR (Италия)	740х830х2010	1 659
1144	Холодильный шкаф, 2 двери, gastronормированный (GN 2/1), t = -2...+8 С, объем 1325л, 5.4кВт/сутки, 220В, хладагент R134А, хладопроизв. 700Вт	GN1410TN	FORCAR (Италия)	1480х830х2010	2 589
1145	Морозильный шкаф, 2 двери, gastronормированный (GN 2/1), t = -18...-22 С, объем 1325л, 9.6кВт/сутки, 220В, хладагент R404А, хладопроизв. 1000Вт	GN1410BT	FORCAR (Италия)	1480х830х2010	2 913
1146	Холодильный шкаф, 1 стеклянная дверь, gastronормированный (GN 2/1), t = -2...+8 С, объем 650л, 4.7кВт/сутки, 220В, хладагент R134А, хладопроизв. 350Вт	GN650TN G	FORCAR (Италия)	740х830х2010	1 870
1147	Холодильный шкаф, 1 дверь, t = +2...+8 С, объем 429л, 4.2кВт/сутки, 220В, хладагент R134А, хладопроизв. 300Вт	SNACK400TN	FORCAR (Италия)	680х700х2010	1 438
1148	Холодильный шкаф EC VENTILATED, 1 дверь, ручка алюм., корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, t = +2...+8 (при внешней температуре 30С), объем 600 л., 0,361кВт, в комплекте 3 решетки 530х515мм, 220В, R 404А, вес нетто 106 кг, вес брутто 122 кг	OASIS 600 lt, арт.66002000	STUDIO-54 (Италия)	720х700х2070	1 855
1149	Холодильный шкаф EC VENTILATED, 1 дверь, ручка алюм., корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, t = -2...+8 (при внешней температуре 30С), объем 600 л., 0,361кВт, в комплекте 3 решетки 530х515мм, 220В, R 404А, вес нетто 106 кг, вес брутто 122 кг	OASIS 600 lt, арт.66002005	STUDIO-54 (Италия)	720х700х2070	1 915
1150	Морозильный шкаф EC VENTILATED, 1 дверь, ручка алюм., корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, t = -18...-20 (при внешней температуре 30С), объем 600 л., 0,590кВт, в комплекте 3 решетки 530х515мм, 220В, R 404А, вес нетто 106 кг, вес брутто 122 кг	OASIS 600 lt, арт.66002010	STUDIO-54 (Италия)	720х700х2070	2 241
1151	Холодильный шкаф EC VENTILATED, 2 двери, ручки алюм., корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, t = +2...+8 (при внешней температуре 30С), объем 1200 л., 0,525кВт, в комплекте 6 решеток 530х515мм, 220В, R 404А, вес нетто 156 кг, вес брутто 180 кг	OASIS 1200 lt, арт.66002050	STUDIO-54 (Италия)	1440х700х2070	2 796
1152	Холодильный шкаф EC VENTILATED, 2 двери, ручки алюм., корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, t = -2...+8 (при внешней температуре 30С), объем 1200 л., 0,525кВт, в комплекте 6 решеток 530х515мм, 220В, R 404А, вес нетто 156 кг, вес брутто 180 кг	OASIS 1200 lt, арт.66002055	STUDIO-54 (Италия)	1440х700х2070	2 865

1153	Морозильный шкаф EC VENTILATED, 2 двери, ручки алюм., корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, t = -18...-20 (при внешней температуре 30С), объем 1200 л., 0,930кВт, в комплекте 6 решеток 530х515мм, 220В, R 404А, вес нетто 156 кг, вес брутто 180 кг	OASIS 1200 lt, арт.66002060	STUDIO-54 (Италия)	1440x700x2070	3 482
1154	Холодильный шкаф EC VENTILATED, гастронормированный (GN 2/1), 1 дверь, ручка алюм., корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, t = +2...+8 (при внешней температуре 30С), объем 700 л., 0,361кВт, в комплекте 3 решетки 530х650мм, 220В, R 404А, вес нетто 112 кг	OASIS 700 lt, арт.66010030	STUDIO-54 (Италия)	720x850x2070	2 037
1155	Холодильный шкаф EC VENTILATED, гастронормированный (GN 2/1), 1 дверь, ручка алюм., корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, t = -2...+8 (при внешней температуре 30С), объем 700 л., 0,361кВт, в комплекте 3 решетки 530х650мм, 220В, R 404А, вес нетто 112 кг, вес брутто 128 кг	OASIS 700 lt, арт.66010040	STUDIO-54 (Италия)	720x850x2070	2 097
1156	Морозильный шкаф EC VENTILATED, гастронормированный (GN 2/1), 1 дверь, ручка алюм., корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, t = -18...-20 (при внешней температуре 30С), объем 700 л., 0,590кВт, в комплекте 3 решетки 530х650мм, 220В, R 404А, вес нетто 112 кг	OASIS 700 lt, арт.66010050	STUDIO-54 (Италия)	720x850x2070	2 423
1157	Холодильный шкаф, 2 двери, ручка алюм., вентилируемое охлаждение, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, t = +2...+8С (при внешней температуре 30С), объем 1400 л., 0,525кВт, в комплекте 6 решеток GN 2/1, 220В, R 404А, вес нетто 172 кг, вес брутто 196кг, толщина изоляции 60мм	OASIS 1400 lt, арт.66010130	STUDIO-54 (Италия)	1440x850x2070	3 101
1158	Холодильный шкаф EC VENTILATED, гастронормированный (GN 2/1), 2 двери, ручки алюм., корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, t = -2...+8 (при внешней температуре 30С), объем 1400 л., 0,525кВт, в комплекте 6 решеток 530х650мм, 220В, R 404А, вес нетто 172 кг, вес брутто 196 кг	OASIS 1400 lt, арт.66010140	STUDIO-54 (Италия)	1440x850x2070	3 170
1159	Морозильный шкаф, 2 двери, ручка алюм., вентилируемое охлаждение, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, t = -18...-20С (при внешней температуре 30С), объем 1400 л., 0,930кВт, в комплекте 6 решеток GN 2/1, 220В, R 404А, вес нетто 172 кг, вес брутто 196кг, толщина изоляции 60мм	OASIS 1400 lt, арт.66010150	STUDIO-54 (Италия)	1440x850x2070	3 787
1160	Холодильный шкаф, 1 дверь, вентилируемое охлаждение, замок, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, t = +2...+8С (при внешней температуре 30С), объем 700 л., 0,361кВт, в комплекте 3 решетки GN 2/1, 220В, R 404А, вес нетто 202кг, вес брутто 218кг, толщина изоляции 75мм	OASIS 700 lt, арт.66003010	STUDIO-54 (Италия)	730x835x2095	2 301
1161	Холодильный шкаф, 1 дверь, вентилируемое охлаждение, замок, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, t = -2...+8С (при внешней температуре 30С), объем 700 л., 0,361кВт, в комплекте 3 решетки GN 2/1, 220В, R 404А, вес нетто 202кг, вес брутто 218кг, толщина изоляции 75мм	OASIS 700 lt, арт.66003030	STUDIO-54 (Италия)	730x835x2095	2 364
1162	Морозильный шкаф, 1 дверь, вентилируемое охлаждение, замок, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, t = -18...-20С (при внешней температуре 30С), объем 700 л., 0,590кВт, в комплекте 3 решетки GN 2/1, 220В, R 404А, вес нетто 202кг, вес брутто 218кг, толщина изоляции 75мм	OASIS 700 lt, арт.66003060	STUDIO-54 (Италия)	730x835x2095	2 706
1163	Комбинированный шкаф, 2 двери, вентилируемое охлаждение, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, t = +2...+8 /-18...-20С (при внешней температуре 30С), объем 700 л., 0,361+0,361кВт, в комплекте 4 решетки GN 2/1, 220В, R 404А, вес нетто 232кг, вес брутто 248кг, толщина изоляции 75мм	OASIS 700 lt Combi, арт.66003091	STUDIO-54 (Италия)	730x835x2095	3 832
1164	Комбинированный шкаф, 2 двери, вентилируемое охлаждение, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, t = -2...+8 /-18...-20С (при внешней температуре 30С), объем 700 л., 0,361+0,361кВт, в комплекте 4 решетки GN 2/1, 220В, R 404А, вес нетто 232кг, вес брутто 248кг, толщина изоляции 75мм	OASIS 700 lt Combi, арт.66003100	STUDIO-54 (Италия)	730x835x2095	3 894
1165	Холодильный шкаф, 2 двери, вентилируемое охлаждение, замок, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, t = +2...+8С (при внешней температуре 30С), объем 1400 л., 0,525кВт, в комплекте 6 решеток GN 2/1, 220В, R 404А, вес нетто 280 кг, вес брутто 304кг, толщина изоляции 75мм	OASIS 1400 lt, арт.66003310	STUDIO-54 (Италия)	1460x835x2095	3 538
1166	Холодильный шкаф, 2 двери, вентилируемое охлаждение, замок, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, t = -2...+8С (при внешней температуре 30С), объем 1400 л., 0,525кВт, в комплекте 6 решеток GN 2/1, 220В, R 404А, вес нетто 280 кг, вес брутто 304кг, толщина изоляции 75мм	OASIS 1400 lt, арт.66003340	STUDIO-54 (Италия)	1460x835x2095	3 610
1167	Морозильный шкаф, 2 двери, вентилируемое охлаждение, замок, корпус внутренний/внешний нерж AISI 304, t = -18...-20С (при внешней температуре 30С), объем 1400 л., 0,930кВт, в комплекте 6 решеток GN 2/1, 220В, R 404А, вес нетто 280 кг, вес брутто 304кг, толщина изоляции 75мм	OASIS 1400 lt, арт.66003380	STUDIO-54 (Италия)	1460x835x2095	4 070

1168	Холодильник для прилавка...+2..+10С, объем 58л, вместимость:банки 330мл-55шт.банки 500мл-55шт., LED подсветка, 3 фиксированные полки, механ терморегулятор, замок, внутренняя обшивка черный ABS, R 134а, автоматическая оттайка, статическое охлаждение с вентилятором, темп. окр. среды до +32С, 220В, вес нетто 32,5кг, потребление 0,833кВт/сутки	BC60	Tefcold (Дания)	432x496x668	403
1169	Холодильник для прилавка...0.+10С, объем 85л, вместимость:банки 330мл-101шт.банки 500мл-70шт., бутылки 330мл-64 шт., винные бутылки 750мл-22шт. LED подсветка, 3 регулируемые полки, механ терморегулятор, замок, внутренняя обшивка белый ABS, R 134а, автоматическая оттайка, статическое охлаждение с вентилятором, темп. окр. среды до +32С, 220В, вес нетто 34кг, потребление 0,66кВт/сутки	BC85	Tefcold (Дания)	503x560x775	383
1170	Настольный морозильный шкаф, ...-12..-24С, стекл дверь, объем 48л, 2 регулируемые полки, ручное размораживание, статическое охлаждение, замок, LED подсветка, внутренняя обшивка из рельефного алюминия, подогрев двери, темп. окр. среды до +32С, 220В, вес нетто 40кг, R 134а, потребление 1,69кВт/сутки	UF50G с подогревом двери	Tefcold (Дания)	570x530x520	566
1171	Настольный морозильный шкаф, ...-12..-24С, стекл дверь, объем 88л, 3 регулируемые полки, ручное размораживание, статическое охлаждение, замок, LED подсветка, внутренняя обшивка из рельефного алюминия, подогрев двери, темп. окр. среды до +32С, 220В, вес нетто 49кг, R 134а, потребление 2,46кВт/сутки	UF100G с подогревом двери	Tefcold (Дания)	610x540x670	751
1172	Морозильный шкаф, (-13..-23С), объем 270л., 1 стеклянная дверь, статическое охлаждение с вентилятором, 6 полок, замок, механический термостат, подсветка, климатический класс до +32С, 220В, потребление 12,5кВт/сутки, R404а	UFSC370G	Tefcold (Дания)	595x640x1840	1 190
1173	Морозильный шкаф со стеклянной дверью, (-18..-22С), объем 48л., 2 полки, статическое охлаждение, ручная оттайка, климатический класс до +32С, цифровой термостат, LED подсветка, 230В, потребление 1,7 кВт*ч/сутки, R134а, вес нетто 40 кг.	SD50G	Forcool (Китай)	570x530x520	\$516
1174	Морозильный шкаф со стеклянной дверью, (-18..-22С), объем 88л., 3 полки, статическое охлаждение, ручная оттайка, климатический класс до +32С, цифровой термостат, LED подсветка, 230В, потребление 1,8 кВт*ч/сутки, R134а, вес нетто 46 кг.	SD100G	Forcool (Китай)	620x540x680	\$627
1175	Морозильный шкаф со стеклянной дверью, (-18..-22С), объем 129л., 3 полки статическое охлаждение каждой полки, ручная оттайка, климатический класс до +32С, LED подсветка, электронный контроллер, ПЭН обогрева по периметру двери (защита от примерзания), 230В, потребление 3,66кВт*ч/сутки R404а, вес нетто 52 кг	HF200G	Forcool (Китай)	600x600x850	\$784
1176	Морозильный шкаф со стеклянной дверью, (-18..-22С), объем 361л., 7 полок, статическое охлаждение каждой полки, ручная оттайка, климатический класс до +32С, LED подсветка, электронный контроллер, ПЭН обогрева по периметру двери (защита от примерзания), 230В, потребление 3,5кВт*ч/сутки R404а, вес нетто 76 кг	HF400G	Forcool (Китай)	600x600x1850	\$1 015
1177	Холодильный шкаф со стеклянной дверью, (+2..+8С), объем 68л., 2 полки, статическое охлаждение с вентилятором, автоматическая оттайка, климатический класс до +32С, LED подсветка, механический термостат, 230В, потребление 1,2 кВт*ч/сутки R134а, вес нетто 40 кг.	SC50G	Forcool (Китай)	570x533x530	\$368
1178	Холодильный шкаф, 1 стеклянная дверь и 3 стеклянные стенки, (+3..+8С), объем 58л., 2 регулиреемые полки, автоматическая оттайка, вентилируемое охлаждение, климатический класс до +32С, LED подсветка, электронный термостат и цифровой дисплей, 230В, потребление 3,1 кВт*ч/сутки R134а, вес нетто 30 кг	TCBD58	Forcool (Китай)	428x386x849	\$393
1179	Холодильный шкаф, 1 стеклянная дверь и 3 стеклянные стенки, (+3..+8С), объем 68л., 3 регулиреемые полки, автоматическая оттайка, вентилируемое охлаждение, климатический класс до +32С, LED подсветка, электронный термостат и цифровой дисплей, 230В, потребление 3,2 кВт*ч/сутки, R134а, вес нетто 33 кг	TCBD68	Forcool (Китай)	428x386x924	\$437
1180	холодильный шкаф, 1 стеклянная дверь и 3 стеклянные стенки, (+3..+8С), объем 78л., 3 регулируемые полки, автоматическая оттайка, вентилируемое охлаждение, климатический класс до +32С, LED подсветка, электронный термостат и цифровой дисплей, 230В, R134а, потребление 3,4 кВт*ч/сутки, вес нетто 36 кг	TCBD78	Forcool (Китай)	428x386x1000	\$456

1181	Холодильный шкаф, 1 стеклянная дверь и 3 стеклянные стенки, (+3..+8С), объем 98л., 4 регулируемые полки, автоматическая оттайка, вентилируемое охлаждение, климатический класс до +32С, LED подсветка, электронный термостат и цифровой дисплей, 230В, потребление 3,6 кВт*ч/сутки, R134а, вес нетто 38 кг	TCBD98	Forcool (Китай)	428x386x1150	\$491
1182	Холодильный шкаф, 1 металлическая дверь, температурный режим 0..+10С, объем 600л, динамическое охлаждение, автоматическая оттайка, корпус из нержавеющей стали AISI304 (задняя наружная стенка из оцинкованной стали), пластиковая ручка, верхнее расположение агрегата, толщина стенок 75мм, климатический класс до +43С, 3 полки 530x530мм, замок, мощность охлаждения 0,36 кВт, электрическая мощность 0,32 кВт, вес нетто 120кг, R404а 230В	A60/1NE (Smart)	Coldline (Италия)	740x715x2085	1 650
1183	Холодильный шкаф, 1 металлическая дверь, температурный режим -2..+8С, объем 600л, динамическое охлаждение, автоматическая оттайка, корпус из нержавеющей стали AISI304 (задняя наружная стенка из оцинкованной стали), пластиковая ручка, верхнее расположение агрегата, толщина стенок 75мм, климатический класс до +43С, 3 полки 530x530мм, замок, мощность охлаждения 0,36 кВт, электрическая мощность 0,32 кВт, вес нетто 120кг, R404а 230В	A60/1ME (Smart)	Coldline (Италия)	740x715x2085	1 706
1184	Морозильный шкаф, 1 металлическая дверь, температурный режим -18..-22С, объем 600л, динамическое охлаждение, автоматическая оттайка, корпус из нержавеющей стали AISI304 (задняя наружная стенка из оцинкованной стали), пластиковая ручка, верхнее расположение агрегата, толщина стенок 75мм, климатический класс до +43С, 3 полки 530x530мм, замок, мощность охлаждения 0,78 кВт, электрическая мощность 0,85 кВт, вес нетто 130кг, R404а 230В	A60/1BE (Smart)	Coldline (Италия)	740x715x2085	2 063
1185	Холодильный шкаф, 1 металлическая дверь, температурный режим 0..+10С, объем 700л, динамическое охлаждение, автоматическая оттайка, корпус из нержавеющей стали AISI304 (задняя наружная стенка из оцинкованной стали), пластиковая ручка, верхнее расположение агрегата, толщина стенок 75мм, климатический класс до +43С, 3 полки GN2/1, замок, мощность охлаждения 0,36 кВт, электрическая мощность 0,32 кВт, вес нетто 125кг, R404а 230В	A70/1NE (Smart)	Coldline (Италия)	740x815x2085	1 667
1186	Холодильный шкаф, 1 металлическая дверь, температурный режим -2..+8С, объем 700л, динамическое охлаждение, автоматическая оттайка, корпус из нержавеющей стали AISI304 (задняя наружная стенка из оцинкованной стали), пластиковая ручка, верхнее расположение агрегата, толщина стенок 75мм, климатический класс до +43С, 3 полки GN2/1, замок, мощность охлаждения 0,36 кВт, электрическая мощность 0,32 кВт, вес нетто 125кг, R404а 230В	A70/1ME (Smart)	Coldline (Италия)	740x815x2085	1 723
1187	Морозильный шкаф, 1 металлическая дверь, температурный режим -18..-22С, объем 700л, динамическое охлаждение, автоматическая оттайка, корпус из нержавеющей стали AISI304 (задняя наружная стенка из оцинкованной стали), пластиковая ручка, верхнее расположение агрегата, толщина стенок 75мм, климатический класс до +43С, 3 полки GN2/1, замок, мощность охлаждения 0,78 кВт, электрическая мощность 0,85 кВт, вес нетто 135кг, R404а 230В	A70/1BE (Smart)	Coldline (Италия)	740x815x2085	2 084
1188	Холодильный шкаф, 2 металлические двери, температурный режим 0..+10С, объем 1200л, динамическое охлаждение, автоматическая оттайка, корпус из нержавеющей стали AISI304 (задняя наружная стенка из оцинкованной стали), пластиковая ручка, верхнее расположение агрегата, толщина стенок 75мм, климатический класс до +43С, 6 полок 530x530мм, замок, мощность охлаждения 0,66 кВт, электрическая мощность 0,65 кВт, вес нетто 180кг, R404а 230В	A120/2NE (Smart)	Coldline (Италия)	1480x715x2085	2 392
1189	Холодильный шкаф, 2 металлические двери, температурный режим -2..+8С, объем 1200л, динамическое охлаждение, автоматическая оттайка, корпус из нержавеющей стали AISI304 (задняя наружная стенка из оцинкованной стали), пластиковая ручка, верхнее расположение агрегата, толщина стенок 75мм, климатический класс до +43С, 6 полок 530x530мм, замок, мощность охлаждения 0,66 кВт, электрическая мощность 0,65 кВт, вес нетто 180кг, R404а 230В	A120/2ME (Smart)	Coldline (Италия)	1480x715x2085	2 454
1190	Морозильный шкаф, 2 металлические двери, температурный режим -18..-22С, объем 1200л, динамическое охлаждение, автоматическая оттайка, корпус из нержавеющей стали AISI304 (задняя наружная стенка из оцинкованной стали), пластиковая ручка, верхнее расположение агрегата, толщина стенок 75мм, климатический класс до +43С, 6 полок 530x530мм, замок, мощность охлаждения 1,5 кВт, электрическая мощность 1,7 кВт, вес нетто 190кг, R404а 230В	A120/2BE (Smart)	Coldline (Италия)	1480x715x2085	3 444

1191	Холодильный шкаф, 2 металлические двери, температурный режим 0..+10С, объем 1400л, динамическое охлаждение, автоматическая оттайка, корпус из нержавеющей стали AISI304 (задняя наружная стенка из оцинкованной стали), пластиковая ручка, верхнее расположение агрегата, толщина стенок 75мм, климатический класс до +43С, 6 полок GN2/1, замок, мощность охлаждения 0,66 кВт, электрическая мощность 0,65 кВт, вес нетто 190кг, <i>Р401а 230В</i>	A140/2NE (Smart)	Coldline (Италия)	1480×815×2085	2 436
1192	Холодильный шкаф, 2 металлические двери, температурный режим -2..+8С, объем 1400л, динамическое охлаждение, автоматическая оттайка, корпус из нержавеющей стали AISI304 (задняя наружная стенка из оцинкованной стали), пластиковая ручка, верхнее расположение агрегата, толщина стенок 75мм, климатический класс до +43С, 6 полок GN2/1, замок, мощность охлаждения 0,66 кВт, электрическая мощность 0,65 кВт, вес нетто 190кг, <i>Р401а 230В</i>	A140/2ME (Smart)	Coldline (Италия)	1480×815×2085	2 501
1193	Морозильный шкаф, 2 металлические двери, температурный режим -18..-22С, объем 1400л, динамическое охлаждение, автоматическая оттайка, корпус из нержавеющей стали AISI304 (задняя наружная стенка из оцинкованной стали), пластиковая ручка, верхнее расположение агрегата, толщина стенок 75мм, климатический класс до +43С, 6 полок GN2/1, замок, мощность охлаждения 1,5 кВт, электрическая мощность 1,7 кВт, вес нетто 200кг, <i>Р401а 230В</i>	A140/2BE (Smart)	Coldline (Италия)	1480×815×2085	3 491
1194	Саладетты				
1195	Саладетта, крышка из нержавеющей стали, объем 240л, на 2 гаспр.1/1+3 гаспр.1/6, 2 двери, t = +2...+8 С, 220В, хладопроизв. 230Вт	S900	FORCAR (Италия)	905x700x850	1 103
1196	Стол для пиццы				
1197	Стол для пиццы, нерж AISI 304, столешница гранит, с витриной на 6 гаспроемкостей GN1/4, 2 двери (размер 600x400), стол VENTILATED t = 0...+8, витрина STATIC t = +4...+8 (при внешней температуре 30С), объем стола 300 л, стол 0.29кВт, витрина 0.27кВт, 220В, в	TEQUILA 1410, арт. 66200117	STUDIO-54 (Италия)	1410x800x1420	3 772
1198	Стол для пиццы, нерж AISI 304, столешница гранит, с витриной на 9 гаспроемкостей GN1/4, 2 двери (размер 600x400), + 7 ящиков для пиццы (неохлаждаемых), стол VENTILATED t = 0...+8, витрина STATIC t = +4...+8 (при внешней температуре 30С), объем стола 300 л.	TEQUILA 1900, арт. 66200130	STUDIO-54 (Италия)	1900x800x1420	4 835
1199	Холодильные витрины				
1200	Холодильная витрина настольная (+2..+12С), объем 150л., нержавеющая сталь, вентилируемое охлаждение, автоматическая оттайка, электронный термостат и цифровой дисплей, LED подсветка, 1 полка, 220В, дверцы открываются с 2-х сторон, климатический класс до +32С, потребление 2,4 кВт*ч/сутки, <i>Р134а вес нетто 70 кг</i>	HAV 111	Forcool (Китай)	1110x510x550	\$895
1201	Холодильная витрина настольная (+2..+12С), объем 190л., нержавеющая сталь, вентилируемое охлаждение, автоматическая оттайка, электронный термостат и цифровой дисплей, LED подсветка, 1 полка, 220В, дверцы открываются с 2-х сторон, климатический класс до +32С, потребление 2,7 кВт*ч/сутки, <i>Р134а вес нетто 72 кг</i>	HAV 131	Forcool (Китай)	1310x510x550	\$982
1202	Витрина холодильная настольная (+2..+8С), прямое стекло, корпус-нержавеющая сталь, вместимость 5xGN1/4 (гаспроемкости в комплект не входят), статическое охлаждение, электронный термостат и цифровой дисплей, делители в комплекте, 220В, климатический класс до +43С, потребление 1,2 кВт*ч/сутки, <i>Р134а вес нетто 25кг</i>	VRX 1200/330	Forcool (Китай)	1200x335x435	\$480
1203	Витрина холодильная настольная (+2..+8С), прямое стекло, корпус-нержавеющая сталь, вместимость 7xGN1/4 (гаспроемкости в комплект не входят), статическое охлаждение, электронный термостат и цифровой дисплей, делители в комплекте, 220В, климатический класс до +43С, потребление 1,4 кВт*ч/сутки, <i>Р134а вес нетто 29кг</i>	VRX 1500/330	Forcool (Китай)	1500x335x435	\$569
1204	Витрина холодильная настольная (+2..+8С), прямое стекло, корпус-нержавеющая сталь, вместимость 9xGN1/4 (гаспроемкости в комплект не входят), статическое охлаждение, электронный термостат и цифровой дисплей, делители в комплекте, 220В, климатический класс до +43С, потребление 1,6 кВт*ч/сутки, <i>Р134а вес нетто 32кг</i>	VRX 1800/330	Forcool (Китай)	1800x335x435	\$629
1205	Морозильные лари				
1206	Двухярусный морозильный ларь, температурный режим -18..-20С, внутренний объем 254л, внешний корпус из металла, внутренний объем из алюминия, статическое охлаждение, ручная разморозка, LED подсветка, канале, R 134а, 220В, вес нетто 90 кг	TD400	Cool Head	780x842x1188	цена по запросу

1207	Двухярусный морозильный ларь, температурный режим -18...-20С, внутренний объем 408л, внешний корпус из металла, внутренний объем из алюминия, статическое охлаждение, ручная разморозка, LED подсветка, канале, R 134а, 220В, вес нетто 121 кг	TD500	Cool Head	1210x790x1188	цена по запросу
1208	Охлаждаемые прилавки (салат-бары) Enofrigo				
1209	Салат-бар холодильный на 4 GN 1/1, рабочая температура = +2+7С, корпус изготовлен из массива дерева, электронный термостат, статическое охлаждение, хладагент R404А, мощность 0.471кВт, вес нетто/брутто 210/225кг. Стандартные цвета: орех, светлый дуб.	TANGO MAXI 1400RF (без полок)	ENOFRIGO (Италия)	1470x730x1500	5 718
1210	Салат-бар холодильный с 2-мя боковыми полками, на 4 GN 1/1, рабочая температура = +2+7С, корпус изготовлен из массива дерева, электронный термостат, статическое охлаждение, хладагент R404А, мощность 0.471кВт, вес нетто/брутто 218/236кг. Стандартные цвета: орех, светлый дуб.	TANGO MAXI 1400RF (с 2-мя полками)	ENOFRIGO (Италия)	1470x1150x1500	6 722
1211	Салат-бар холодильный на 6 GN 1/1, рабочая температура = +2+7С, корпус изготовлен из массива дерева, электронный термостат, статическое охлаждение, хладагент R404А, мощность 0.522кВт, вес нетто/брутто 250/265кг. Стандартные цвета: орех, светлый дуб.	TANGO MAXI 2000RF (без полок)	ENOFRIGO (Италия)	2120x730x1500	6 722
1212	Салат-бар холодильный на 6 GN 1/1, рабочая температура = +2+7С, корпус изготовлен из массива дерева, электронный термостат, статическое охлаждение, хладагент R404А, мощность 0.522кВт, вес нетто/брутто 259/275кг. Стандартные цвета: орех, светлый дуб.	TANGO MAXI 2000RF (с 2-мя полками)	ENOFRIGO (Италия)	2120x1150x1500	7 943
1213	Салат-бар холодильный на 6GN 1/1, рабочая температура = +2+7С, корпус изготовлен из массива дерева, электронный термостат, вентилируемое охлаждение, хладагент R404А, мощность 0.920кВт, вес нетто/брутто 205/220кг. Стандартные цвета: орех, светлый дуб.	SAMBA RF VT (без полок)	ENOFRIGO (Италия)	1240x1180x1460	7 589
1214	Салат-бар холодильный на 4 GN 1/1, рабочая температура = +2+7С, корпус изготовлен из массива дерева, электронный термостат, статическое охлаждение, верхняя полка для посуды, хладагент R404А, мощность 0.471кВт, вес нетто/брутто 235/250кг. Стандартные цвета: орех, светлый дуб.	TANGO LX MAXI 1400RF (без полок)	ENOFRIGO (Италия)	1800x1060x1700	7 116
1215	Салат-бар холодильный на 4 GN 1/1, рабочая температура = +2+7С, корпус изготовлен из дерева, закаленное стекло, столешница из высококачественного кварцевого агломерата, электронный термостат, статическое охлаждение, хладагент R404А, мощность 0.412кВт, вес нетто/брутто 210/225кг. Стандартные цвета: светлый дуб, венге.	DOGE ISOLA 1400 RF (без полок)	ENOFRIGO (Италия)	1470x730x1530	5 855
1216	Салат-бар холодильный на 4 GN 1/1, рабочая температура = +2+7С, корпус изготовлен из дерева, закаленное стекло, столешница из высококачественного кварцевого агломерата, электронный термостат, статическое охлаждение, хладагент R404А, мощность 0.412кВт, вес нетто/брутто 210/225кг. Стандартные цвета: светлый дуб, венге.	DOGE SERVITO 1400 RF (без полок)	ENOFRIGO (Италия)	1470x730x1530	6 066
1217	Тепловые прилавки (салат-бары) Enofrigo				
1218	Салат-бар тепловой на 4 GN 1/1, рабочая температура = +30+80С, корпус изготовлен из массива дерева, электронный термостат, мощность 3,6кВт, вес нетто/брутто 200/215кг. Стандартные цвета: орех, светлый дуб.	TANGO MAXI 1400BM (без полок)	ENOFRIGO (Италия)	1470x730x1500	5 430
1219	Салат-бар тепловой на 4 GN 1/1, рабочая температура = +30+80С, корпус изготовлен из массива дерева, электронный термостат, верхняя полка для посуды, мощность 3,6кВт, вес нетто/брутто 220/235кг. Стандартные цвета: орех, светлый дуб.	TANGO LX MAXI 1400BM (без полок)	ENOFRIGO (Италия)	1800x1060x1700	6 215
1220	Винные шкафы				
1221	Винный шкаф, на 72 бутылки, темно-коричневый (можно заказать другого цвета), 0.345 Вт, рабочая температура от +4 до +12 С, хладагн-сть 500 Вт (430ккл/час), хладагент R404а, 220 В	CALIFORNIA SLIM	ENOFRIGO (Италия)	590x460x2030	3 348
1222	Винный шкаф, на 96 бутылок, объем 315 л, температурный режим +7...+18 С, стеклянная дверь, сенсорная панель управления, 2 кВт/сут., 220 В, хладагент R600А, вес нетто/брутто — 95/100 кг	WR96TS	Fogcool (Китай)	610x594x1552	1 080

№ п/п	Наименование оборудования	Модель	Производитель	Габаритные размеры	Цена (руб)
628	Холодильные столы				0
629	Стол холодильный 2-х дверный, среднетемпературный от -2° до +8°, Потр.эл.энергии за сутки,не более 6,2 кВт, 220В,100кг.,Чебоксары	СХС-60-01	Abat	1485x600x900	76 736
630	Стол холодильный 3-х дверный, среднетемпературный от -2° до +8°, Потр.эл.энергии за сутки,не более 6,2 кВт,220В,115кг.,Чебоксары	СХС-60-02	Abat	2000x600x900	90 760

631	Стол холодильный 1дверь, 2 выкатных ящика GN1/1, среднетемпературный от -2° до +8°, Потр.эл.энергии за сутки, не более 6,2 кВт, 220В, 110кг., Чебоксары	СХС-70-01	Abat	1430x700x900	83 945
632	Стол для пиццы СХС-70-01П, 2-х дверный, среднетемпературный, t (-2+8°C), GN 1/3 - 8 шт., 6,2кВт, 125кг, 220В., Чебоксары	СХС-70-01П	Abat	1435x700x1090	99 253
633	Стол холодильный среднетемпературный гастронормированный 2-дверный с бортом, 4 полки-решетки, температура -2...+8 С, полезный объем камеры 310 л, неохлаждаемая столешница, 6,2 кВт в сутки, 220В, 110 кг	СХС-70-011	Abat	1430x700x900	79 600
634	Стол холодильный среднетемпературный гастронормированный 2-распашные двери и 2 ящика размером GN1/1, с бортом, 2 полки-решетки, температура -2...+8 С, полезный объем камеры 480 л, неохлаждаемая столешница, 6,2 кВт в сутки, 220В, вес нетто - 143 кг, брутто — 185 кг	СХС-70-02	Abat	1900x700x900	97 772
635	Стол холодильный с охлаждаемой столешницей, борт, температура охлаждаемого объема (-2...+8С), температура поверхности стола (+1...+10С), 2 распашные двери, потребление 6,2кВт, 230В, R404a, 125кг	СХС-60-01-СО	Abat	1485x600x900	93 920
636	Стол холодильный с охлаждаемой столешницей, нейтральный объем, температура поверхности стола (+1...+10С), двери-купе потребление 5,4кВт, 230В, R404a, 90кг	ПВВ(Н)-70-СО купе	Abat	1400x710x870	68 440
637	Стол охлаждаемый ПВВ(Н)-70 СО (охлаждаемая поверхность, 1500x700x860мм.), 5,4кВт, температура на поверхности стола от 1 до 10°, 220 В, вес нетто — 90кг, брутто — 120 кг Чебоксары	ПВВ(Н)-70 СО	Abat	1500x700x860	56 293
638	Стол охлаждаемый 2-х дверный, 0,4кВт, 220В, +2...+6С, объем охл. Камеры 250л, холодильный агрегат не отстыковывается, Москва	"Диксон" СТХ-2/1235М (2 двери)	Атеси	1235x700x870	66 368
639	Стол охлаждаемый 3-х дверный, 0,4кВт, 220В, +2...+6С, объем охл. Камеры 395л, без борта, вес нетто — 124 кг, брутто — 144 кг	"Диксон" СТХ-2/1670М (3 двери)	Атеси	1670x700x870	74 794
640	Аппараты шоковой заморозки				0
641	Аппарат шоковой заморозки на 4 уровня GN1/1 (глуб.40мм) или противней 600x400, производительность при охлаждении от +90 до +3 °С = 20 кг за 90 мин, производительность при заморозке от +90 до -18 °С = 12 кг за 240 мин, температура охлаждаемого объема от +90 до -25°С, климатический класс до +42С, потребление 1,8 кВт/ч в сутки, 220В, вес нетто – 115 кг, вес брутто - 154кг R404a	ШОК-4-1/1	Abat	800x890x1020	176 779
642	Аппарат шоковой заморозки на 6 уровней GN1/1 (глуб.40мм) или противней 600x400, производительность при охлаждении от +90 до +3 °С = 30 кг за 90 мин, производительность при заморозке от +90 до -18 °С = 18 кг за 240 мин, температура охлаждаемого объема от +90 до -25°С, климатический класс до +42С, потребление 1,8 кВт/ч в сутки, 220В, вес нетто – 150 кг, брутто – 228 кг, R404a	ШОК-6-1/1	Abat	800x900x1370	212 333
643	Аппарат шоковой заморозки на 10 уровней GN1/1 (глуб.40мм) или противней 600x400, производительность при охлаждении от +90 до +3 °С = 42 кг за 90 мин, производительность при заморозке от +90 до -18 °С = 25 кг за 240 мин, температура охлаждаемого объема от +90 до -35°С, климатический класс до +42С, потребление 2 кВт в сутки, 220В, вес нетто – 182 кг, брутто – 228 кг	ШОК-10-1/1	Abat	800x900x1640	276 427
644	Аппарат шоковой заморозки на 20 уровней GN1/1 (глуб.40мм) или противней 600x800, производительность при охлаждении от +50 до +3 °С = 80 кг за 90 мин, производительность при заморозке от +50 до -18 °С = 40 кг за 240 мин, температура охлаждаемого объема от +50 до -30°С, климатический класс до +42С, потребление 2,5 кВт/ч в сутки, 220В, вес нетто – 240 кг, вес брутто - 265кг R404a	ШОК-20-1/1	Abat	850x890x2200	323 536
645	Зонты вентиляционные (нержавеющая сталь)				0
646	Зонт вентиляционный для линии "Абат", комплектуется двигателем с крыльчаткой и лампой подсветки, 50Вт, 220В, 30кг, диаметр патрубка 318мм, Чебоксары	ЗВЭ-800-2П	Abat	1250x800x500	24 887
647	Зонт вентиляционный, для ЭП-4ЖШ, комплектуется двигателем с крыльчаткой и лампой подсветки, 230В, 27кг, диаметр патрубка 318мм, Чебоксары	ЗВЭ-900-1,5-П	Abat	920x900x500	23 208
648	Зонт вентиляционный, для ЭП-6ЖШ, комплектуется двигателем с крыльчаткой и лампой подсветки, 230В, 38кг, диаметр патрубка 318мм, Чебоксары	ЗВЭ-900-2-П	Abat	1350x900x500	28 146
649	Зонт вентиляционный, устанавливается над 900 серией, ОСТРОВНОЙ, 230В, 90кг, диаметр патрубка 320мм, 2шт, Чебоксары	ЗВЭ-900-4-О	Abat	2250x900x500	43 158
650	Зонт приточно-вытяжной, устанавливается над 900 серией, комплектуется вентилятором и лампой подсветки, 125 Вт, 220В, 40 кг, диаметр патрубка 318мм, 2шт	ЗПВ-900-1,5П	Abat	920x900x450(500)	24 295

651	Зонт приточно-вытяжной, устанавливается над 900серией, 30 Вт. 220В, 72кг., диаметр патрубка 318мм, Чебоксары	ЗПВ-1100-2-О	Abat	1250x1100x450	34 763
652	Витрины для компонентов пиццы				0
653	Витрина с гастроемкостями 220В, 0,16кВт, температура +2...+6°, на 6г/е GN1/4 (гл.150мм), вес нетто — 61,14кг, брутто — 66,10, Москва	Болоньезе-6	Атеси	1350x310x474	44 085
654	Витрина с гастроемкостями 220В, 0,16кВт, температура +2...+6°, на 8г/е GN1/4 (гл.150мм), вес нетто — 71,5кг, брутто — 77,30, Москва	Болоньезе-8	Атеси	1680x310x474	49 651
655	Барные витрины Сакура				0
656	Суши-кейс, температурный режим от +2 до +8 °С, холодильный агрегат Danfoss, 0,16кВт, 220В, вместимость 3шт. GN 1/2x40 (не комплектуется гастроемкостями), вес нетто 45,33 кг, вес брутто 49 кг	Суши-кейс САКУРА-1200М	Атеси	1150x410x250	40 170
657	Тепловая витрина, рабочая температура внутри витрины до +70°С, 0,4кВт, 220В, в комплекте 4шт. GN 1/2x40, вес нетто 38,1кг, вес брутто 41,2 кг	Тепловая витрина САКУРА-ТЕРМ-1200	Атеси	1200x410x250	24 139
658	Холодильная витрина, (агрегат пр-ва Китай) температурный режим +2...+10°, 0,16кВт, 220В, на 3 гастроемкости (не комплектуется гастроемкостями) GN 1/2x40-3шт, вес нетто — 46,25кг, брутто — 50 кг, Москва	Сакура-колд-1200М	Атеси	1150x410x250	38 325
659	Витрины настольные				0
660	Витрина тепловая настольная, раздвижные стеклянные дверки со стороны персонала, столешница и дополнительная полка витрины оснащены подогревом, "сухими" Тэнами, от +20 до 80°С, лампы подсветки, нерж. Сталь, без гастроемкостей (GN 1/1-3шт. GN 1/3-5шт), 2,27кВт, 230В, 85кг, Чебоксары	ВТН-70	Abat	1120x730x870	48 293
661	Витрина нейтральная настольная, раздвижные стеклянные дверки со стороны персонала, столешница и дополнительная полка витрины оснащены лампами подсветки, нерж. Сталь, 0,042кВт, 230В, 73кг, Чебоксары	ВНН-70	Abat	1120x730x870	35 257