

15.03.2016

Лист 1

ПРАЙС - ЛИСТ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ POLAIR

Металлические двери, четыре уровня полок, электронный блок управления, автоматическое выпаривание талой воды.

Среднетемпературные с металлическими дверями



CM105-S

| Модель | Объем л | Мощность кВт/сут | t°C | Габариты (ШxГxВ), мм | Цена, руб. |
|-----------------|------------|---------------------|--------|-------------------------|---------------|
| CM105-S | 500 | 4,5 | 0.. +7 | 697x620x2028 | 34 453 |
| CM107-S | 700 | 5,5 | | 697x854x2028 | 36 471 |
| CM110-S | 1100 | 6,0 | | 1402x620x2028 | 48 327 |
| CM114-S | 1400 | 8,0 | | 1402x854x2028 | 51 893 |
| CM105-G (нерж.) | 500 | 4,5 | | 697x620x2028 | 55 267 |
| CM107-G (нерж.) | 700 | 5,5 | | 697x854x2028 | 60 183 |
| CM110-G (нерж.) | 1100 | 6,0 | | 1402x620x2028 | 72 768 |
| CM114-G (нерж.) | 1400 | 8,0 | | 1402x854x2028 | 80 986 |

Универсальные с металлическими дверями



CM107-S

| Модель | Объем л | Мощность кВт/сут | t°C | Габариты (ШxГxВ), мм | Цена, руб. |
|-----------------|------------|---------------------|---------|-------------------------|----------------|
| CV105-S | 500 | 5,5 | -6.. +6 | 697x620x2028 | 43 566 |
| CV107-S | 700 | 6,5 | | 697x854x2028 | 46 786 |
| CV110-S | 1100 | 7,0 | | 1402x620x2028 | 57 365 |
| CV114-S | 1400 | 10,0 | | 1402x854x2028 | 62 746 |
| CV105-G (нерж.) | 500 | 5,5 | | 697x620x2028 | 59 736 |
| CV107-G (нерж.) | 700 | 6,5 | | 697x854x2028 | 66 302 |
| CV110-G (нерж.) | 1100 | 7,0 | | 1402x620x2028 | 85 664 |
| CV114-G (нерж.) | 1400 | 10,0 | | 1402x854x2028 | 100 229 |

Низкотемпературные с металлическими дверями



CM110-S

| Модель | Объем л | Мощность кВт/сут | t°C | Габариты (ШxГxВ), мм | Цена, руб. |
|-----------------|------------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| CB105-S | 500 | 5,5 | не ниже -18 | 697x620x2028 | 46 685 |
| CB107-S | 700 | 6,5 | | 697x884x2028 | 52 230 |
| CB114-S | 1400 | 7,0 | | 1402x884x2028 | 72 686 |
| CB107-G (нерж.) | 700 | 6,5 | | 697x884x2028 | 70 862 |
| CB114-G (нерж.) | 1400 | 7,0 | | 1402x884x2028 | 95 213 |



CM114-S



CB107-G (нерж.)



CB114-G (нерж.)

Среднетемпературные со стеклянными дверями

| Модель | Объем л | Мощность кВт/сут | t°C | Габариты (ШхГхВ), мм | Цена, руб. |
|--------------------------|---------|------------------|----------|----------------------|---------------|
| DM104-Bravo (без канале) | 390 | 2,7 | +1...+10 | 606x630x1730 | 28 628 |
| DM104с-Bravo (с канале) | 390 | 2,8 | | 606x630x1930 | 29 822 |
| DM105-S | 500 | 5,0 | 0...+7 | 697x620x2028 | 34 464 |
| DM107-S | 700 | 6,5 | | 697x854x2028 | 41 542 |
| DM110Sd-S | 1100 | 7,0 | | 1402x620x2028 | 55 267 |
| DM114Sd-S | 1400 | 8,0 | | 1402x854x2028 | 60 694 |
| DM105-G (нерж.) | 500 | 5,0 | | 697x620x2028 | 57 360 |
| DM107-G (нерж.) | 700 | 6,5 | | 697x854x2028 | 72 385 |

Универсальные со стеклянными дверями (для пресервов)

| Модель | Объем л | Мощность кВт/сут | t°C | Габариты (ШхГхВ), мм | Цена, руб. |
|---------|---------|------------------|--------|----------------------|---------------|
| DP105-S | 500 | 9,2 | -8...0 | 697x620x1960 | 43 566 |
| DP107-S | 700 | 10 | | 697x854x1960 | 46 968 |

Комбинированные с металлическими дверями

| Модель | Объем л | Мощность кВт/сут | t°C | Габариты (ШхГхВ), мм | Цена, руб. |
|---------|---------|------------------|------------|----------------------|---------------|
| CC214-S | 700/700 | 9,0 | -18/0...+7 | 1402x854x2028 | 78 341 |

Медицинские со стеклянными дверями (цена без НДС)

| Модель | Объем л | Мощность кВт/сут | t°C | Габариты (ШхГхВ), мм | Цена, руб. |
|-----------|---------|------------------|-----------|----------------------|---------------|
| ШХФ-0,5ДС | 500 | 5,0 | +1...+15° | 697x1960x620 | 31 619 |
| ШХФ-0,7ДС | 700 | 6,5 | | 697x1960x854 | 38 112 |
| ШХФ-1,0ДС | 100 | 7,0 | | 1402*1960*620 | 50 704 |
| ШХФ-1,4ДС | 1400 | 8,0 | | 1402*1960*854 | 55 682 |

Медицинские с металлическими дверями (цена без НДС)

| Модель | Объем л | Мощность кВт/сут | t°C | Габариты (ШхГхВ), мм | Цена, руб. |
|-------------------------|---------|------------------|-----------|----------------------|---------------|
| ШХФ-0,5 | 500 | 5,0 | +1...+15° | 697*1960*620 | 31 608 |
| ШХФ-0,7 | 700 | 6,5 | | 697*1960*854 | 33 459 |
| ШХФ-1,0 | 100 | 7,0 | | 1402*1960*620 | 44 337 |
| ШХФ-1,4 | 1400 | 8,0 | | 1402*1960*854 | 47 608 |
| ШХКФ-1,4 (двухкамерный) | 700/700 | 9,0 | | 1402*1960*854 | 71 872 |